

Specyfikacja materiałowa taśm podłogowych

	Materiał	Grubość	Wytrzymałość	Klej	Kolorystyka
DSX	PVC	0,76mm	98 Shore'a	kauczukowy	RAL1018, RAL3000, RAL5015, RAL2002, RAL9001, RAL9016, RAL6029, RAL5005, RAL4005, RAL7045, RAL7013
DSM	PVC	0,56mm	98 Shore'a	kauczukowy	RAL1018, RAL3000, RAL5015, RAL2002, RAL9001, RAL9016, RAL6029
HAZARD	PVC	0,91mm	95 Shore'a	kauczukowy	RAL9004/1018, RAL3020/9010, RAL9004/9016, RAL6037/9016
STS	PVC	0,16mm	25 N/cm	kauczukowy	biały, zielony, żółty, czerwony, niebieski, żółto-czarny, biało-czerwony
INLINE	PVC	0,93mm	95 Shore'a	kauczukowy	wg grafiki lub dowolny na zamówienie

Tabela doboru taśm podłogowych

	DSX	DSM	HAZARD	STS	INLINE
Nowe posadzki	Doskonała	Doskonała	Doskonała	OK.	Doskonała
Posadzki pokryte (np epoksydowe)	Doskonała	Doskonała	Doskonała	OK.	Doskonała
Posadzki bez pokryć	Dobra	Dobra	Doskonała	OK.	Doskonała
Posadzki z wyłobieniami	NR	NR	Dobra	NR	Dobra
Nierówne posadzki	NR	OK.	Bardzo dobra	NR	Bardzo dobra
Zaolejone posadzki	OK.	OK.	Dobra	NR	Dobra
Mokre posadzki	OK.	OK.	Dobra	NR	Dobra
Posadzki antypoślizgowe	Możliwe (testy)	Możliwe (testy)	Możliwe (testy)	NR	Możliwe (testy)
Duże natężenie ruchu wózków	Doskonała	Bardzo dobra	Dobra	NR	Dobra
Obracanie kołami w miejscu	Doskonała	Bardzo dobra	OK.	NR	OK.
Przesuwanie palet	Bardzo dobra	Doskonała	Dobra	NR	Dobra

NR - nierekomendowany

Każdy użytkownik powinien ocenić we własnym zakresie przydatność produktu do określonego celu i ponosi całe ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Istnieje szereg czynników, znanych wyłącznie użytkownikowi, które mogą wpływać na wykorzystanie, skuteczność i cechy zewnętrzne produktów. Konieczne jest zatem by użytkownik ocenił czy produkt nadaje się do określonego celu oraz planowanego sposobu wykorzystania.

Firma Rotomat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieprzydatności produktu do określonego celu.