


Crossgrip PVC

Dwuwarstwowa mata chodnikowa na dachy
zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania.



Crossgrip PVC to specjalistyczna mata antypoślizgowa przeznaczona na dachy płaskie, pomosty oraz inne ciągi komunikacyjne na wysokości. Produkt jest certyfikowany pod kątem odporności na poślizg i przystosowany do pracy w każdych warunkach atmosferycznych.

Wykonana z elastycznego PVC, mata może być układana luzem, bez konieczności mocowania, co umożliwia jej szybki i łatwy montaż – nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Dwuwarstwowa, wytrzymała konstrukcja dopasowuje się do powierzchni dachu i chroni jego membranę, a diamentowy wzór oraz poprzeczne żebrowanie zapewniają solidną przyczepność. Mata pozostaje stabilna przy wiatrach dochodzących do 96 km/h.



Cechy:



Wzór
diamentowy



Konstrukcja
dwuwarstwowa



Elastyczna budowa
pojedynczy element
bez łączeń



Ułożenie luzem
nie wymaga
mocowania



Dostępne w
rolkach 10 m



Korzyści:



Certyfikowana
antypoślizgowość
(DIN 51130: R10,
ASTM 1677: 1,0/0,9)



Doskonały
drenaż
(DIN 51130:
Wersja 10)



Dopasowuje się
do powierzchni dachu



Stabilność przy
wiatrach do 96 km/h



Szybki montaż



Crossgrip PVC

Standardowe wymiary

Produkt	Crossgrip PVC
Wysokość	14 mm
Standardowe opcje rolek	10 x 0.6 m
	10 x 0.91 m
	10 x 1.22 m
Waga	6.6 kg/m ²

Tolerancje

	Wysokość (+/- 0.5mm)	Długość (+/- 0.3m)	Szerokość (+/- 1cm)		
Crossgrip PVC	14 mm	10 m	60 cm	91 cm	122 cm

Informacje techniczne

Akustyka	Doskonała absorpcja dźwięku
Odporność chemiczna	Odporny na większość kwasów, zasad i olejów.
Skład	Elastyczny polichlorek winylu (PCW).
Drenaż	DIN 51130: V10
Środowisko	Crossgrip PVC nadaje się w 100% do recyklingu. W przypadku mat w kolorze czarnym, wytwarzane są z materiałów pochodzących z recyklingu poprodukcyjnego. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu wynosi min. 30%. W żadnym z naszych produktów nie stosujemy żadnych substancji wymienionych na liście SVHC zgodnie z REACH.
Odporność na ogień	Certyfikowana zgodnie z normą EN ISO 13501-1:2007 – klasa Cfl-S1.
Higiena	Wykonane z nieporowatego PVC, które jest naturalnie odporne na rozwój bakterii.
Rewersja (kurczenie termiczne)	Polimery termoplastyczne mogą kurczyć się do 2% swojej pierwotnej wielkości, szczególnie w gorących środowiskach.
Odporność na poślizg	ASTM F 1677 DIN 51130: Klasa odporności na poślizg R10.
Odporność na temperaturę	Dostosowana do pracy w temperaturach od -23°C do +60°C. W skrajnych temperaturach mogą wystąpić niewielkie odchylenia wielkości.
Światło UV	Odporna na degradację PVC.
Odporność na wiatr	Układana luzem, mata Crossgrip PVC wytrzyma wiatry o prędkości do 96 km/h. W warunkach laboratoryjnych, na płaskiej i stabilnej powierzchni w The University of Hertfordshire, School of Aerospace, Automotive & Design Engineering, mata Crossgrip PVC pozostała stabilna przy wiatrach osiągających 150 km/h.
Gwarancja	5 lata

Instalacja:

Jednocześnieowa konstrukcja Crossgrip PVC sprawia, że montaż jest prosty:

- Układanie luzem, bez potrzeby mocowania
- Wytrzymała, jednolita konstrukcja
- Mata dostarczana w rolkach 10 m – możliwość przycięcia do potrzebnych wymiarów
- Dopasowuje się do powierzchni dachu


Czyszczenie:

Utrzymanie dobrego wyglądu Crossgrip PVC jest proste:

- Wystarczy podnieść lub zwinąć w celu czyszczenia
- Łatwe do mycia za pomocą myjki wysokociśnieniowej

Crossgrip PVC

Kolory:



Jasny szary



Czarny



Żółty

**Więcej kolorów
dostępnych na
zapytanie**

Akcesoria:

> Vynagrip i Vynagrip Plus

Obrzeże PVC (wys.: 14 mm, szer.: 60 mm)




Dostarczane w rolkach o długości 10,1 m z pastą do spawania na zimno. Dostępne w kolorze czarnym, ciemnoszarym, ciemnobrązowym, ciemnozielonym, niebieskim Oxford, żółtym.
Rozmiar: 14 mm x 60 mm x 10,1 m.

Obrzeże PVC (wys.: 14 mm, szer.: 100 mm)



Dostarczane w rolkach o długości 10,1 m z pastą do spawania na zimno. Dostępne w kolorze czarnym, ciemnoszarym i żółtym.
Rozmiar: 14 mm x 100 mm x 10,1 m.

Listwa aluminiowa (wys. 15 mm)




Dostarczane w odcinkach o długości 2 m ze śrubami mocującymi i kołkami. Dostępne w anodowanym aluminium i malowanym proszkowo na żółto.
Rozmiar: 15 mm x 45 mm x 2 m.

Szyna zatrzaskowa z PVC (wys. 14 mm)



Dwuczęściowa szyna zatrzaskowa, którą można zespawać, aby połączyć rolki koniec z końcem lub bok z bokiem, co pozwala pokryć większe powierzchnie. Dostarczane z pastą do spawania na zimno. Dostępne w kolorze czarnym i ciemnoszarym.
Rozmiar: 14 mm x 2,5 m

Zaciski łączące: bok do końca (wys. 14mm)




Przeznaczone do mocowania sekcji maty bok do końca. Dostarczane w paczkach po 10 sztuk ze śrubami i kołkami

Mały hak podłogowy (wys. 14 mm)



Przeznaczone do mocowania sekcji maty do podłogi. Dostarczane w paczkach po 10 sztuk ze śrubami i kołkami

Zaciski łączące: dwufunkcyjne (wys.: 14 mm)



Do łączenia sekcji maty bokiem do boku lub końcem do końca. Dostarczane w paczkach po 10 sztuk