

Vynagrip


Wytrzymała, antypoślizgowa mata idealna do śliskich środowisk i miejsc pracy.



Vynagrip został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom wszelkich środowisk narażonych na obecność cieczy, oferując najwyższy poziom ochrony przed poślizgami.

Wykonany z nieporowatego PVC, z dwuwarstwową otwartą konstrukcją siatkową i wzorem diamentowym, Vynagrip zapewnia niezrównaną przyczepność i doskonałe odprowadzanie płynów. Jest nieprzepuszczalny dla cieczy, odporny na niskie temperatury i nie pęka ani się nie zwiija, co czyni go idealnym rozwiązaniem do mroźni i chłodni.

Ten zestaw cech sprawia, że Vynagrip to idealna mata antypoślizgowa w każdym miejscu pracy, gdzie mogą wystąpić wycieki, w tym w sektorze gastronomicznym, hotelarskim i przemysłowym



Cechy:



Wzór diamentowy



Konstrukcja siatki otwartej dwuwarstwowej



Wykonany z nieporowatego PVC



Udowodnione właściwości przeciwmączeniowe



Dostępne w rolkach 10 m lub modułach z rampami



Korzyści:



Certyfikowana antypoślizgowość (DIN 51130: R11, ASTM 1677: 1,0/0,9)



Doskonały drenaż (DIN 51130: Wersja 10)



Odporny na działanie chemikaliów, olejów i kwasów



Zwiększa produktywność



Konturuje nierówne powierzchnie



Standardowe wymiary

	Vynagrip	Vynagrip and Vynagrip Plus	Vynagrip Modules
Wysokość	15 mm	15 mm	15 mm
Standardowe opcje rolek	5 x 0.6 m	10 x 0.6 m	
	5 x 0.91 m	10 x 0.91 m	
	5 x 1,22 m	10 x 1,22 m	
Opcje modułu standardowego			1.2 x 0.8 m
			1.5 x 1 m
Waga	7.6 kg/m ²	7.6 kg/m ²	7.6 kg/m ²


Tolerancje

	Wysokość (+/- 0.5mm)	Długość (0+0.3m)	Szerokość (0+1cm)
Vynagrip	15 mm	5 m 10 m	60 cm 91 cm 122 cm
Vynagrip Plus	15 mm	10 m	60 cm 91 cm 122 cm

Informacje techniczne

Akustyka	Doskonała absorpcja dźwięku
Właściwości przeciwwymczeniowe	10% redukcja znieżenia (badania Uniwersytetu Hertfordshire, 1997)
Odporność chemiczna	Odporny na większość kwasów, zasad i olejów.
Skład	Elastyczny polichlorek winylu (PCW), zapewniający trwałość i odporność na warunki środowiskowe.
Odporność elektryczna	BS 2782: Część 2 Metoda 230A. Rezystancja izolacji > 2000M Ω Siła elektryczna = 12 600 voltów
Środowisko	Vynagrip i Vynagrip Plus nadają się w 100% do recyklingu. W przypadku produkcji w kolorze czarnym, Vynagrip i Vynagrip Plus są wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu poprodukcyjnego. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu wynosi średnio co najmniej 30%. W żadnym z naszych produktów nie stosujemy żadnych substancji wymienionych na liście SVHC zgodnie z REACH.
Odporność na ogień	Certyfikowana zgodnie z normą EN ISO 13501-1:2007 – klasa Cfl-S1.
Higiena	Wykonane z nieporowatego PVC, które jest naturalnie odporne na rozwój bakterii.
Rewersja (kurczenie termiczne)	Polimery termoplastyczne mogą kurczyć się do 2% swojej pierwotnej wielkości, szczególnie w gorących środowiskach.
Odporność na obciążenia	ASTM F 2753 – brak widocznych uszkodzeń po 1000 cyklach przy 500 funtach.
Odporność na poślizg	ASTM E303: Wartości przyczepności: na sucho 87–104, na mokro 72–88 (pomiar wzdłuż i w poprzek linii). DIN 51130: Klasa odporności na poślizg R11, klasa odprowadzania płynów V10.
Odporność na temperaturę	Dostosowany do pracy w temperaturach od -23°C do +60°C. W skrajnych temperaturach mogą wystąpić niewielkie odchylenia wielkości.
Światło UV	Odporny na degradację PVC. Czerwony kolor nie jest trwały w bezpośrednim świetle słonecznym.
Gwarancja	4 lata

Kolory:



Czarny



Czerwony



Niebieski



Czarny z
żółtymi krawędziami

**Więcej kolorów
dostępnych na
zapytanie**

Instalacja:

Jednoczęściowa konstrukcja Vynagrip sprawia, że montaż jest prosty:

- Moduły są wyposażone w fabrycznie zamontowane krawędzie na trzech bokach i idealnie dopasowują się do stanowisk pracy.
- Rolki można łatwo dociąć do wybranego rozmiaru
- Mata przystosowuje się do nierównych powierzchni

Czyszczenie:


Utrzymanie dobrego wyglądu Vynagrip jest proste:

- Łatwe do przenoszenia; wystarczy zwinąć lub podnieść, aby wyczyścić
- Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia czyszczące
- Łatwe do mycia za pomocą myjki wysokociśnieniowej

Akcesoria:


> Vynagrip i Vynagrip Plus

Obrzeże PVC (wys.: 14 mm, szer.: 60 mm)




Dostarczane w rolkach o długości 10,1 m z pastą do spawania na zimno. Dostępne w kolorze czarnym, ciemnoszarym, ciemnobrązowym, ciemnozielonym, niebieskim Oxford, żółtym.
Rozmiar: 14 mm x 60 mm x 10,1 m.

Obrzeże PVC (wys.: 14 mm, szer.: 100 mm)




Dostarczane w rolkach o długości 10,1 m z pastą do spawania na zimno. Dostępne w kolorze czarnym, ciemnoszarym i żółtym.
Rozmiar: 14 mm x 100 mm x 10,1 m.

Listwa aluminiowa (wys. 15 mm)



Dostarczane w odcinkach o długości 2 m ze śrubami mocującymi i kołkami. Dostępne w anodowanym aluminium i malowane proszkowo na żółto.
Rozmiar: 15 mm x 45 mm x 2 m.

Szyba zatraskowa z PVC (wys. 14 mm)



Dwuczęściowa szyna zatraskowa, którą można zespawać, aby połączyć rolki koniec z końcem lub bok z bokiem, co pozwala pokryć większe powierzchnie. Dostarczane z pastą do spawania na zimno. Dostępne w kolorze czarnym i ciemnoszarym.
Rozmiar: 14 mm x 2,5 m

Duże haki podłogowe (wys. 14 mm)




Przeznaczone do mocowania sekcji maty do podłogi. Dostarczane w paczkach po 10 sztuk ze śrubami i kołkami

Mały hak podłogowy (wys. 14 mm)



Przeznaczone do mocowania sekcji maty do podłogi. Dostarczane w paczkach po 10 sztuk ze śrubami i kołkami

Zaciski łączące: boczno-końcowe (wys.: 14 mm)



Do łączenia sekcji maty z boku na bok. Dostarczane w paczkach po 10 sztuk

Zaciski łączące: dwufunkcyjne (wys.: 14 mm)



Do łączenia sekcji maty bokiem do boku lub końcem do końca. Dostarczane w paczkach po 10 sztuk